







Модель	Тип	Грузо-подъёмность	Максимальный размер груза	Собственный вес	Чаши К-во / размер	Размеры (Д x Ш x В)	Электроснабжение
	H-E-150	150 кг	2.000 x 1.000 мм, от 2 мм	48 кг	1 / ø 270 мм	480 x 350 x 540 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-E-300	300 кг	2.000 x 1.000 мм, от 2 мм	48 кг	1 / ø 360 мм	480 x 400 x 540 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-E-500	500 кг	2.000 x 1.000 мм, от 2 мм	56 кг	1 / ø 495 мм	500 x 500 x 540 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-E-750	750 кг	2.000 x 2.000 мм, от 2 мм	68 кг	1 / ø 650 мм	650 x 650 x 560 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	-						
	-						
	H-2-150	150 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	75 кг	2 / ø 170 мм	1.500 x 350 x 640 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-2-300	300 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	90 кг	2 / ø 315 мм	1.500 x 350 x 640 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-2-500	500 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	95 кг	2 / ø 340 мм	1.500 x 350 x 660 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-2-750	750 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	120 кг	2 / ø 495 мм	1.500 x 500 x 670 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-2-1000	1.000 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	130 кг	2 / ø 495 мм	1.500 x 500 x 670 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-2-1250	1.250 кг	3.000 x 1.500 мм, от 2 мм	160 кг	2 / ø 650 мм	1.500 x 650 x 700 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4Q-150	150 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	100 кг	4 / ø 180 мм	1.800 x 800 x 730 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-4Q-300	300 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	110 кг	4 / ø 270 мм	1.800 x 800 x 730 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-4Q-500	500 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	130 кг	4 / ø 270 мм	1.800 x 800 x 750 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-4Q-750	750 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	140 кг	4 / ø 315 мм	1.800 x 800 x 770 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4Q-1000	1.000 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	155 кг	4 / ø 340 мм	1.800 x 800 x 790 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4Q-1250	1.250 кг	2.500 x 1.250 мм, от 2 мм	170 кг	4 / ø 495 мм	1.800 x 1.000 x 830 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	-						
	H-4K-300	300 кг	4.000 x 2.000 мм, от 2 мм	170 кг	4 / ø 375 мм	2.850 x 380 x 750 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4K-500	500 кг	4.000 x 2.000 мм, от 2 мм	175 кг	4 / ø 375 мм	2.850 x 380 x 760 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4K-750	750 кг	4.000 x 2.000 мм, от 2 мм	190 кг	4 / ø 375 мм	2.850 x 380 x 790 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4K-1000	1.000 кг	4.000 x 2.000 мм, от 2 мм	195 кг	4 / ø 375 мм	2.850 x 380 x 800 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-4K-1250	1.250 кг	4.000 x 2.000 мм, от 2 мм	215 кг	4 / ø 495 мм	2.850 x 500 x 820 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-6Q-150	150 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	88 кг	6 / ø 130 мм	2.200 x 1.000 x 720 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-6Q-300	300 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	90 кг	6 / ø 170 мм	2.200 x 1.000 x 720 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-6Q-500	500 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	95 кг	6 / ø 210 мм	2.200 x 1.000 x 730 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-6Q-750	750 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	175 кг	6 / ø 270 мм	2.200 x 1.000 x 840 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-6Q-1000	1.000 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	180 кг	6 / ø 315 мм	2.200 x 1.000 x 840 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-6Q-1250	1.250 кг	3.000 x 1.500 мм, от 1 мм	195 кг	6 / ø 340 мм	2.200 x 1.000 x 890 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-8Q-150	150 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	90 кг	8 / ø 130 мм	3.200 x 1.400 x 730 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-8Q-300	300 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	95 кг	8 / ø 130 мм	3.200 x 1.400 x 730 мм	230 V; 50 Hz; 0,3 кВт
	H-8Q-500	500 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	115 кг	8 / ø 210 мм	3.200 x 1.400 x 770 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-8Q-750	750 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	120 кг	8 / ø 210 мм	3.200 x 1.400 x 860 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-8Q-1000	1.000 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	195 кг	8 / ø 270 мм	3.200 x 1.400 x 860 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт
	H-8Q-1250	1.250 кг	4.000 x 2.000 мм, от 1 мм	210 кг	8 / ø 315 мм	3.200 x 1.400 x 890 мм	400 V; 50 Hz; 0,6 кВт

* Для определения максимального размера груза, важно чтобы груз во время транспортировки не подвергался изгибанию. Приведённые здесь данные рассчитаны на 2 мм- или 1 мм стальной лист; данные меняются в зависимости от состава материала и толщины.