V a c u E a s y l i f t A T E X

VacuEasylift вакуумный подъёмник
II 2 GD c IIB T6 (в комплекте с эжектором)
II 3 G c IIB T3 (в комплекте с эл. вакуумным насосом)
II 3 D c IIB T3 (в комплекте с эл. вакуумным насосом)

II 2 GD c IIB T6

Ex II 2 GD c IIB T6

Эжектор. Категория 2, Зона 1,2,21,22, G(газ) / D (пыль)

VacuEasylift нержавеющее исполнение с эжектором
Группа II, категория 2
Зона: 1, 2, 21, 22
Расход сжатого воздуха: 108 м3/ч
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift
Сжатый воздух: 6 Бар
Это исполнение неподходит для очень пористых грузов, например мешки

ATEX для группы II, категория 2, гарантия защиты в областях где возникает взрывоапасная среда постоянно / повторно.
Подъёмник в этом исполнении может использоваться в зонах 1 и 2 (Зоны, подверженные опасности взрыва в результате горючих газов, паров, испарений)

II 3 G c IIB T3

Ex II 3 G c IIB T3

Электрический вакуумный насос. Категория 3, Зона 2 G (газ)

VacuEasylift нержавеющее исполнение в комплекте с эл. вакуумным насосом
Группа II, категория 3, Зона 2.
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift

Вариан 1: расход воздуха 120 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для пористых грузов

Вариан 2: расход воздуха 300 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для очень пористых грузов, мешков

Правила ATEX для группы II, категории 3, гарантия нормального уровеня защиты в зонах, в которых возникает взрывоопасная среда временно. Это устройство может быть использовано в Зоне 2 (зоны, подверженные опасности взрыва в результате горючих газов, паров и тумана).

II 3 D c IIB T3

Ex II 3 D c IIB T3

Эл. вакуумный насос., категория 3, Зона 22 D (пыль)

VacuEasylift нержавеющее исполнение в комплекте с эл. вакуумным насосом
Группа II, категория 3, Зона 22.
Макс. производительность: см. тех. характеристики VacuEasyLift

Вариан 1: расход воздуха 120 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для пористых грузов

Вариан 2: расход воздуха 300 м3/ час
Это исполнение лучше подходит для очень пористых грузов, мешков

Правила ATEX для группы II, категории 3, гарантия нормального уровеня защиты в зонах, в которых возникает взрывоопасная среда временно. Это устройство может быть использовано в Зоне 22 (зоны, подверженные опасности взрыва в результате легковоспломеняющейся пыли).

VM ATEX соответствует европейской диррективе взрывозащиты 94/9/EG (ATEX 100).TAWI рекомендует установку этих подъёмных устройств в потолочных крановых системах Lyftman ATEX

TAWI

Box 10205 434 23 KUNGSBACKA Sweden
Tel +46 300 185 00
info@tawi.se
www.TAWI.com

ООО «Крановые и подъёмные технологии»
Москва: +7 (495) 788-39-56,
Санкт-Петербург: +7 (812) 318-71-62
www.kript.info, e-mail: mail@kript.info